



C種～A種まで対応可能

# A型

A種まで対応可能  
置き式・埋設式  
どちらでも使用可能です



## 参考必要延長一覧表

置き式使用時

| 衝突条件     | 衝突荷重  |    | A型          |
|----------|-------|----|-------------|
| A種       | 55 kN | 断面 |             |
| 計算上の必要延長 |       |    | 26m         |
| B種<br>C種 | 30 kN | 断面 |             |
| 計算上の必要延長 |       |    | B種14m C種15m |

埋設式使用時

| 衝突条件     | 衝突荷重  |    | 現場打 | A型  |
|----------|-------|----|-----|-----|
| A種       | 55 kN | 断面 |     |     |
| 計算上の必要延長 |       |    | 10m | 29m |
| B種<br>C種 | 30 kN | 断面 |     |     |
| 計算上の必要延長 |       |    | 10m | 15m |

## 規格一覧表


●A種適応の連続基礎として

●B・C種条件において必要設置延長が短い箇所へ


| 規格 | 基本     | 基本3m   |
|----|--------|--------|
| 形状 |        |        |
| 重量 | 1202kg | 1846kg |
| 規格 | 端部A    | 端部B    |
| 形状 |        |        |
| 重量 | 820kg  | 883kg  |

## 支柱建込位置について

[標準タイプ]



[偏芯タイプ]



A型は支柱穴が片側へ寄った偏芯タイプがございます。偏芯タイプを使用することで置き式時は幅狭のブラケットが設置可能となり、埋設時には支柱位置を歩道側、または車道側へ寄せて設置することが可能となります。